

EASYTRANS

80W90

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL EASYTRANS 80W90 est un lubrifiant extrême pression haute performance, conçu pour les boîtes de vitesses manuelles, boîtes de transfert, ponts hypoïdes, réducteurs, et différentiels, sur véhicules de tourisme pour lesquels un lubrifiant de niveau API GL5 est préconisé.

PROPRIETES

KENNOL EASYTRANS 80W90 est formulé avec des bases et des additifs de haute qualité, pour améliorer les points suivants :

FONCTION	AVANTAGE
Propriétés antiusure et extrême pression	Allongement de la durée de vie des matériels
Haute stabilité thermique	Maintien du niveau de performance dans le temps
Viscosité élevée à haute température	Fonctionnement optimal en usage avancé
Faible viscosité à basse température	Passage de vitesses simplifié au démarrage

SPECIFICATIONS

KENNOL EASYTRANS 80W90 a été conçu pour répondre aux standards internationaux suivants :

SAE	80W90
API	GL5
MILL.	2105D
Viscosité @ 40°C, cSt	158
Viscosité @ 100°C, cSt	15,4
Indice de Viscosité	100
Densité @ 20°C	0,895
Point d'écoulement (°C)	< -26
Point éclair (°C)	> 210

KENNOL EASYTRANS 80W90 a été développé pour répondre aux besoins de précision et d'efficacité dans la transmission et le transfert de couple. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_EASYTRANS_80W90_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2012 KENNOL. All rights reserved.