

TRACK 20W40 4T

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL TRACK 20W40 4T est un lubrifiant minéral destiné aux moteurs 4 Temps des motos et scooters à boîtes de vitesses intégrées ou non.

Compatible avec embrayages à bain d'huile.

Spécialement adapté à une utilisation dans les pays chauds.

PROPRIETES

KENNOL TRACK 20W40 4T est formulé à partir de bases et d'additifs haute qualité permettant une amélioration des points suivants :

FONCTION	AVANTAGE
Propriétés détergente et antiusure	Allongement de la durée de vie du moteur
Additifs extrême pression	Lubrification des boîtes intégrées
Faible volatilité	Diminue la consommation d'huile
Haut pouvoir lubrifiant	Amélioration de la sécurité de fonctionnement

SPECIFICATIONS

KENNOL TRACK 20W40 4T a été développé pour répondre aux plus hauts standards internationaux :

SAE	20W40
JASO	MA / MA2
API	SL
Viscosité @ 40°C (cSt)	100
Viscosité @ 100°C (cSt)	14.4
Indice de Viscosité	135
Viscosité CCS (cP)	9000 (@ -15°C)
Densité @ 20°C	0,869
Point d'écoulement (°C)	< -25
Point éclair (°C)	> 210

KENNOL TRACK 20W40 4T a été pensé pour les besoins des pilotes de scooters et motos 4 Temps recherchant la performance. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_TRACK_20W40_4T_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2019 KENNOL. All rights reserved.